

Platines Turbo 1, 2 et 4 l/min

Les **platines Turbo DID Clim** ont été développées pour offrir une solution économique de brumisation haute pression de qualité. Le concept de brumisation haute pression DID Clim est ici simplifié au maximum sans toutefois laisser l'essentiel de côté.

La version 2010 de la platine Turbo est équipée comme les coffrets Pro et Turbo du DID Bio Protect et de la filtration FR-N

Les platines Turbo sont équipées livrées avec un carnet de maintenance, le schéma électrique et la feuille de contrôle de sortie d'usine.

Caractéristiques techniques :

- ensemble monté sur silentbloks
- ensemble complet monté contenant :
 - ♦ pompe Turbo 1,2 ou 4 l/min avec régulateur de pression
 - ♦ programmeur Tempo
 - disjoncteur modulaire
 - module électronique de 2 minuteries ON + OFF (brumisation + intervalle) séquentielles : réglage de 0,1 seconde à 100 heures des durées de brumisation et d'intervalle
 - ♦ DID Bio Protect
 - ♦ électrovanne alimentation
 - ♦ filtration 5 microns FR-N - cartouche 5"
 - ♦ protection manque d'eau
 - ♦ clapet anti-pollution
- dimensions en mm (p x l x h) : 310 x 600 x 570.
- poids : 30 kg
- raccords :
 - ♦ eau : 1/2" M
 - ♦ électricité : prise 230 V – 50 Hz ou prise 115 V – 60 Hz (selon modèle)

Avantages :

- ensemble compact posé au sol ou au mur
- certification VERITAS pour la NFC 15-100
- Conforme aux normes EN 1717 et NFC 15-100
- désinfection automatique de l'installation sans produit consommable
- 3 branchements uniquement :
 - ♦ alimentation électrique
 - ♦ alimentation d'eau (0,5 m³/h mini)
 - ♦ sortie vers brumisation haute pression
- arrêt de pompe en cas de manque d'eau.
- programmation simple des cycles de brumisation

Quelques minutes suffisent pour installer et mettre en route une platine Turbo.

Les platines Turbo DID Clim bénéficient de l'agrément du bureau VERITAS (NFC 15-100).



Désignation	Désignation
platine 1 l/min – 230 V	60.02005
platine 2 l/min – 230 V	60.02010
platine 4 l/min – 230 V	60.02020
platine 2 l/min – 115 V	60.22010
platine 4 l/min – 115 V	60.22020
Options:	
électrovanne de décharge	60.02030
horloge 7 jours	60.02031
horloge 24 heures	60.02032
télécommande radio	60.03143

Options:

- Electrovanne de décharge : Livrée montée sur la platine. Sortie avec embout droit EA.
- Horloge tableau 7 jours ou 24 heures pour programmation Tempo. Permet une programmation horaire sur 7 jours ou 24 heures de la brumisation.
- Télécommande Radio: Ensemble complet: Emetteur portable + récepteur IP65. Fréquence: 433 MHz homologuée CEE. Portée: 10 à 50 m. Ne nécessite aucune autorisation particulière.

débit pompe	230 V – 50 Hz		115 V – 60 Hz (US)	
	puis. (kW)	amp. (A)	puis. (kW)	amp. (A)
1 l/min	0,58	2,8		
2 l/min	0,66	3,2	1,02	9,6
4 l/min	0,85	4	1,12	10,8

